


M16 5芯 A-型 公头 面板式 法兰座 PCB焊针型 后端锁紧 (M18x0.75锁板螺牙)

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MD05P3LPAB

针/孔芯数: 05 Pin

插头性别: 公头

额定电流: 8 A

防呆键位: A-型编码

屏蔽结构: 半屏蔽或部分屏蔽

产品参数

| | | | |
|------------|-----------------|-----------|-----------|
| 针/孔芯数： | 05 Pin | 插头性别： | 公头 |
| 额定电流： | 8 A | 额定电压： | 300V |
| 防呆键位： | A-型编码 | 屏蔽结构： | 半屏蔽或部分屏蔽 |
| 直头/弯头： | 直头 | 端子连接方式： | PCB针型 |
| 适用温度： | -40°C ~ + 105°C | Pin针端子材质： | 黄铜，实心车件 |
| PIN针/端子镀层： | 镀金3μ" | 连接器胶芯： | PA66 + GF |
| 密封方式： | 环氧树脂, O-型密封圈 | 连接器外壳： | 铜镀镍 |
| 对锁螺丝/螺母： | 铜镀镍 | 接触电阻： | ≤5mΩ |
| 绝缘电阻： | ≥ 100 MΩ | 防护等级： | IP 67 |
| 污染等级： | III级 | 连接器阻燃等级： | UL94 V0 |
| 防水深度： | IP67 30分钟，1米水深 | 插拔寿命： | 500 次 |
| 品质保证： | 3年 保质期 | 环保符合性： | RoHS 符合 |
| 行业标准： | IEC 61076-2-106 | 连接器配对分类： | 面板端法兰座 |
| 板端安装方向： | 板后锁紧螺母 | | |

产品描述

M16连接器是带16mm螺纹接头的圆形连接器，依照IEC 61076-2-106和IEC 60130-9设计，具有坚固的金属外壳和IP67的防护等级，M16连接器是恶劣环境和工业应用中电源和信号传输的比较理想解决方案。

- 可选芯数: 5芯, 6芯, 7芯, 8芯, 12芯, 14芯
- 板端法兰座有带PCB焊针型, 预留焊杯型, 以及按客户要求焊接好电子线可选
- 铜镀镍或不锈钢机加工螺丝
- 额定电压: 300V, 125V, 60V
- 额定电流: 8A, 4A
- 防护等级: IP67