


M12 5芯 公头 SUS 316 不锈钢螺丝 120Ω 终端电阻 360°屏蔽型

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC05T1LSASS

针/孔芯数: 05 Pin

插头性别: 公头

额定电流: 4 A

防呆键位: A-型编码

屏蔽结构: 360° 全屏蔽

产品参数

针/孔芯数：	05 Pin	插头性别：	公头
额定电流：	4 A	额定电压：	60V
防呆键位：	A-型编码	屏蔽结构：	360° 全屏蔽
直头/弯头：	直头	端子连接方式：	焊接型
适用温度：	-40°C ~ + 80°C	Pin针端子材质：	黄铜，实心车件
PIN针/端子镀层：	镀金3μ"	连接器胶芯：	PA66 + GF
密封方式：	O-型密封圈	外模包胶：	TPU
对锁螺丝/螺母：	不锈钢	接触电阻：	≤5mΩ
绝缘电阻：	≥ 100 MΩ	防护等级：	IP 67
污染等级：	Ⅲ级	连接器阻燃等级：	UL94 HB
防水深度：	IP67 30分钟，1米水深	插拔寿命：	500 次
品质保证：	2年 保质期	环保符合性：	RoHS 符合
行业标准：	IEC 61076-2-101, DeviceNet, CANopen, NMEA 2000	连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)

产品描述

M12连接器终端电阻，通常在连接器内部一体成型一个120欧姆电阻，并安装或应用于DeviceNet, Profibus DP, CANopen and NMEA 2000主线的末端。用于吸收网络上的反射波，有效地增强信号强度。

- M12 A-编码, B-编码, D-编码 防呆键
- 120Ω, 150Ω (+/-1) , 1/4W电阻
- M12 4芯, 5芯连接器
- 耐温范围: -40°C ~ + 80°C
- IP67防护等级