


M12 5芯 母头 120Ω 终端电阻 塑胶螺丝

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC05T2LSAP

针/孔芯数: 05 Pin

插头性别: 母头

额定电流: 4 A

防呆键位: A-型编码

产品参数

针/孔芯数：	05 Pin	插头性别：	母头
额定电流：	4 A	额定电压：	60V
防呆键位：	A-型编码	直头/ 弯头：	直头
端子连接方式：	焊接型	适用温度：	-40°C ~ + 80°C
Pin针端子材质：	磷青铜，实心车件	PIN针/端子镀层：	镀金3μ"
连接器胶芯：	PA66 + GF	密封方式：	O-型密封圈
外模包胶：	TPU	对锁螺丝/螺母：	尼龙塑胶
接触电阻：	≤5mΩ	绝缘电阻：	≥ 100 MΩ
防护等级：	IP 67	污染等级：	III级
连接器阻燃等级：	UL94 HB	防水深度：	IP67 30分钟，1米水深
插拔寿命：	500 次	品质保证：	2年 保质期
环保符合性：	RoHS 符合	行业标准：	IEC 61076-2-101, DeviceNet, CANopen, NMEA 2000
连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)		

产品描述

M12连接器终端电阻, 通常在连接器内部一体成型一个120欧姆电阻, 并安装或应用于DeviceNet, Profibus DP, CANopen and NMEA 2000主线的末端。用于吸收网络上的反射波, 有效地增强信号强度。

- M12 A-编码, B-编码, D-编码 防呆键
- 120Ω, 150Ω (+/-1) , 1/4W电阻
- M12 4芯, 5芯连接器
- 耐温范围: -40°C ~ + 80°C
- IP67防护等级