

M12 4芯 D-编码 公头 转 RJ45母头 90°

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



Image:

产品料号: MC04P1RSDSB-RJ5E

针/孔芯数: 04 Pin

插头性别: 公头

额定电流: 4 A

防呆键位: D-型编码

屏蔽结构: 非屏蔽

产品参数

针/孔芯数：	04 Pin	插头性别：	公头
额定电流：	4 A	额定电压：	250V
防呆键位：	D-型编码	屏蔽结构：	非屏蔽
直头/弯头：	直头	端子连接方式：	焊接型
适用温度：	-40°C ~ + 105°C	Pin针端子材质：	磷青铜，实心车件，黄铜，实心车件
PIN针/端子镀层：	镀金3μ"	连接器胶芯：	PA66 + GF
密封方式：	环氧树脂, O-型密封圈	连接器外壳：	铜镀镍
对锁螺丝/螺母：	铜镀镍	接触电阻：	≤5mΩ
面板开孔尺寸：	PG9, M16x1.5	绝缘电阻：	≥ 100 MΩ
防护等级：	IP 67	污染等级：	III级
连接器阻燃等级：	UL94 V0	防水深度：	IP67 30分钟, 1米水深, IP69K 高温高压清洗
插拔寿命：	500 次	品质保证：	2年 保质期
环保符合性：	RoHS 符合, REACH 符合	行业标准：	IEC 61076-2-101
产品认证：	UL认证, CE/ EMC 认证, IP67 认证, IP69K 认证	连接器配对分类：	面板端法兰座
板端安装方向：	板前锁紧螺母		

产品描述

中传工业M12-RJ45转接头, 参照工业以太网与IEC标准为连接工业以太网到用户现有的RJ45端口网络而设计开发, 转接头M12面板端满足IP67防护等级, RJ45母座端可以轻松与标准的RJ45网线对插。

- Cat. 5E 超五类以太网
- 适用于以太网机柜板端座子
- TPU外模包胶
- M12 D-编码 4芯
- RJ45 8P8C母座
- 屏蔽型结构