

## M8 4芯公头 转 M12 D-Code 4芯公头，360°屏蔽型，预铸Cat 5e SFTP 4x22AWG以太网电缆，定制长度

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MBMC04C5LSDSB22RGxx  
针/孔芯数: 04 Pin  
接线长度: 客户定制长度  
插头性别: 公头 + 公头，双头  
电缆外被: PUR, 无卤素  
额定电压: 60V  
屏蔽结构: 360° 全屏蔽  
产品认证: UL认证, CUL 认证, CE/ EMC 认证, IP6

### 产品参数

针/孔芯数：	04 Pin	接线长度：	客户定制长度
插头性别：	公头 + 公头，双头	电缆外被：	PUR, 无卤素
额定电流：	3 A	线规 (截面积)：	22AWG/ 0.34mm <sup>2</sup>
额定电压：	60V	芯线绝缘：	高密度PE
防呆键位：	A-型编码, D-型编码	屏蔽结构：	360° 全屏蔽
直头/ 弯头：	直头	电缆外被颜色：	绿色
端子连接方式：	焊接型	适用温度：	-40°C ~ + 80°C
Pin针端子材质：	黄铜, 实心车件	电缆阻燃等级：	VW-1, CMX
PIN针/端子镀层：	镀金3μ"	电缆特性：	抗紫外线, 抗水解, 耐油
连接器胶芯：	TPU + GF	外模包胶：	TPU
对锁螺丝/螺母：	铜镀镍	接触电阻：	≤5mΩ
绝缘电阻：	≥ 100 MΩ	防护等级：	IP 67
污染等级：	Ⅲ级	连接器阻燃等级：	UL94 V0
防水深度：	IP67 30分钟, 1米水深	插拔寿命：	500 次
品质保证：	2年 保质期	环保符合性：	RoHS 符合
行业标准：	IEC 61076-2-101, Profinet, EtherCAT	产品认证：	UL认证, CUL 认证, CE/ EMC 认证, IP67 认证
连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)	特性阻抗：	100Ω +/-12
网线带宽等级：	Cat 5e (1000Mbps/100Mhz)		

### 产品描述

中传工业(CABLEFORCE) 可为顾客定制生产PROFINET工业以太网电缆,我司同时生产供应其它常用的总线协议电缆, 如: CANopen, PROFIBUS, CC-LINK, NMEA 2000, EtherCAT, Ether/IP等连接带来。

我司主要提供如下电缆定制服务:

- 电缆规格长度与外被颜色, 印字, 打标, 包装等服务 ;
- 应用环境要求, 如: 耐高低温, 高柔, 抗紫外线, 耐油, 低烟无卤, 抗水解, 抗腐蚀 ;
- 电缆头子配置, 如: 单头, 双头, 多头, 多芯线, 混合接头等 ;
- 连接器可靠性, 如: 插拔寿命, 抗电磁干扰, 防水, 防尘, 防振松, 耐磨, 耐弯曲, 抗摇摆, 抗拖拽, 拖链, 抗焊渣等 ;
- 电缆传输性能, 如: 传输速率, 耐电压与载流量, 阻抗与测量精度等。