


M8 8芯公头 转 RJ45 8P8C水晶头，360°屏蔽型，预铸Cat 6A SFTP 4x2x26AWG以太网电缆，定制长度

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MBRJ6A08C5LSASB26RLBxx
针/孔芯数: 08 Pin
接线长度: 客户定制长度
插头性别: 公头 + 公头，双头
电缆外被: PUR, 无卤素
额定电压: 30V
屏蔽结构: 360° 全屏蔽

产品参数

针/孔芯数：	08 Pin	接线长度：	客户定制长度
插头性别：	公头 + 公头，双头	电缆外被：	PUR, 无卤素
额定电流：	1 A	线规 (截面积)：	26AWG/ 0.14mm ²
额定电压：	30V	芯线绝缘：	发泡PE
防呆键位：	A-型编码	屏蔽结构：	360° 全屏蔽
直头/ 弯头：	直头	电缆外被颜色：	湖蓝色 (墨绿色)
端子连接方式：	焊接型, 刺破式	适用温度：	-40°C ~ + 80°C
Pin针端子材质：	黄铜, 实心车件	电缆阻燃等级：	CMG
PIN针/端子镀层：	镀金30μ"	电缆特性：	抗紫外线, 抗水解, 耐油
连接器胶芯：	TPU + GF	外模包胶：	TPU, PVC
对锁螺丝/螺母：	铜镀镍	接触电阻：	≤10mΩ
绝缘电阻：	≥ 100 MΩ	污染等级：	II级
连接器阻燃等级：	UL94 V0	插拔寿命：	100 次
品质保证：	3年 保质期	环保符合性：	RoHS 符合
行业标准：	IEC 61076-2-104, Profinet	连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)
特性阻抗：	100Ω +/-12	网线带宽等级：	Cat 6 (1Gbps/ 250Mhz)

产品描述

中传工业(CABLEFORCE) 可为顾客定制生产PROFINET工业以太网电缆, 我司同时生产供应其它常用的总线协议电缆, 如: CANopen, PROFIBUS, CC-LINK, NMEA 2000, EtherCAT, Ether/IP等连接带来。我司主要提供如下电缆定制服务:

- 电缆规格长度与外被颜色, 印字, 打标, 包装等服务;
- 应用环境要求, 如: 耐高低温, 高柔, 抗紫外线, 耐油, 低烟无卤, 抗水解, 抗腐蚀;
- 电缆头子配置, 如: 单头, 双头, 多头, 多芯线, 混合接头等;
- 连接器可靠性, 如: 插拔寿命, 抗电磁干扰, 防水, 防尘, 防振松, 耐磨, 耐弯曲, 抗摇摆, 抗拖拽, 拖链, 抗焊渣等;
- 电缆传输性能, 如: 传输速率, 耐电压与载流量, 阻抗与测量精度等。