


M12 A-编码 8芯 公母双头 SUS 316不锈钢螺丝 预铸8x24AWG PUR电缆 定制长度

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC08C3LSAS24RKxx
 针/孔芯数: 08 Pin
 接线长度: 客户定制长度
 插头性别: 公头 + 母头, 双头
 电缆外被: PUR, 无卤素
 额定电压: 30V
 屏蔽结构: 非屏蔽
 产品认证: UL认证, CUL 认证, CE/ EMC 认证, IP6

产品参数

针/孔芯数：	08 Pin	接线长度：	客户定制长度
插头性别：	公头 + 母头，双头	电缆外被：	PUR, 无卤素
额定电流：	2 A	线规 (截面积)：	26AWG/ 0.14mm ²
额定电压：	30V	芯线绝缘：	PVC
防呆键位：	A-型编码	屏蔽结构：	非屏蔽
直头/ 弯头：	直头	电缆外被颜色：	黑色
端子连接方式：	焊接型	适用温度：	-40°C ~ + 80°C
Pin针端子材质：	磷青铜，实心车件，黄铜，实心车件	电缆阻燃等级：	VW-1
PIN针/端子镀层：	镀金3μ"	电缆特性：	抗紫外线，抗水解，耐油，可拖链移动用线，耐磨
连接器胶芯：	TPU + GF, PA66 + GF	密封方式：	O-型密封圈
外模包胶：	TPU	对锁螺丝/螺母：	不锈钢
接触电阻：	≤5mΩ	绝缘电阻：	≥ 100 MΩ
防护等级：	IP 67, IP 69K	污染等级：	III级
连接器阻燃等级：	UL94 HB	防水深度：	IP67 30分钟，1米水深，IP69K 高温高压清洗
插拔寿命：	500 次	品质保证：	2年 保质期
环保符合性：	RoHS 符合	行业标准：	IEC 61076-2-101
产品认证：	UL认证, CUL 认证, CE/ EMC 认证, IP67 认证, IP69K 认证	连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)
拖链折弯寿命：	200万次		

产品描述

东莞中传工业连接器有限公司M12传感器电缆专为各种严苛的工业应用环境而设计的连接产品，能满足各种气候与场合的应用要求，如：耐高低温，抗水解，耐油，耐腐蚀，抗紫外线，耐弯曲，耐磨，耐插拔等性能要求。中传工业连接器产品特性如下：

- 我司定制开发或选型材料可满足各种工业应用环境
- 进口优质黄铜与磷青铜，实心镀金端子，确保600次以上插拔寿命
- 特制柔韧材质电缆满足：移动布线拖链耐弯曲与耐磨等要求
- 优异的芯线裁线剥芯与焊接工艺
- 实心黄铜镀镍螺丝，带防振松设计，通过48小时盐雾测试
- 抗紫外线，抗水解，耐油
- 使用温度范围：动态 -25 ~ 80°C，静态：-40 ~ 80°C
- IP 67, IP68 防护等级，确保在潮湿，水下，室外环境安全使用
- RoHS, REACH 一致性