

RJ45水晶头 公双头 预铸1m Cat 5e SFTP 4x2x26AWG 拖链网线

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



Image:

产品料号: RJ5EC5LI264CGY10

接线长度: 1 m

插头性别: 公头 + 公头，双头

线规 (截面积): 26AWG/ 0.14mm²

屏蔽结构: 360° 全屏蔽

直头/ 弯头: 直头

产品参数

针/孔芯数：	08 Pin	接线长度：	1 m
插头性别：	公头 + 公头，双头	电缆外被：	PUR, 无卤素
额定电流：	1 A	线规 (截面积)：	26AWG/ 0.14mm ²
额定电压：	30V	芯线绝缘：	PE
屏蔽结构：	360° 全屏蔽	直头/ 弯头：	直头
电缆外被颜色：	紫色	适用温度：	-20°C ~ + 80°C
PIN针/端子镀层：	镀金6μ"	连接器胶芯：	PC
外模包胶：	PVC	插拔寿命：	100 次
品质保证：	1年 保质期	环保符合性：	RoHS 符合
连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)	特性阻抗：	100Ω +/-12
网线带宽等级：	Cat 5e (1000Mbps/100Mhz)		

产品描述

中传工业(CABLEFORCE)所生产的 Cat 5e, Cat 6A以及Cat7等高速率网线产品，专为严苛的工业应用环境与要求而定制开发的。我们力求满足各种环境与场合的网络布线需求，例如：耐高低温，抗水解，耐油，耐腐蚀，抗紫外线，耐弯曲，耐磨，耐插拔，拖链移动，超强抗干扰，超远传输距离等性能要求。中传工业连接器出厂的网线可为用户提供如下品质与性能：

- 优异的芯线裁线, 剥芯, 压接工艺
- 根据顾客的应用要求选定网线类别, 材料与工艺
- 水晶头采用优质铜合金镀金, 确保500次以上插拔寿命
- 多股纯铜绞合铜丝导体, 提升网线的柔韧性与折弯寿命
- 专业的芯线绞距, 绝缘阻抗, 屏蔽层设计, 提供可靠的传输性能
- 100%专业的成品出货检验, 确保能送出可靠的网线产品