


RJ45-M12 A-编码 8芯公头 屏蔽型 预铸1.5m Cat 5e SFTP 4x2x24AWG 500万次拖链网线

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: RJ5E-MC08C1LS24CK15F5
接线长度: 1.5 m
插头性别: 公头 + 公头, 双头
线规 (截面积): 24AWG/ 0.25mm²
屏蔽结构: 360° 全屏蔽
直头/ 弯头: 直头
拖链折弯寿命: 500万次

产品参数

针/孔芯数:	08 Pin	接线长度:	1.5 m
插头性别:	公头 + 公头, 双头	电缆外被:	PUR, 无卤素
额定电流:	1 A	线规 (截面积):	24AWG/ 0.25mm ²
额定电压:	30V	芯线绝缘:	高密度PE
屏蔽结构:	360° 全屏蔽	直头/ 弯头:	直头
电缆外被颜色:	黑色	适用温度:	-25°C ~ + 80°C
Pin针端子材质:	黄铜, 实心车件	PIN针/端子镀层:	镀金3μ", 镀金6μ"
电缆特性:	抗紫外线, 抗水解, 耐油, 可拖链移动用线, 抗焊渣, 耐磨	连接器胶芯:	PC
外模包胶:	TPU	连接器外壳:	PA66 + GF
对锁螺丝/螺母:	铜镀镍	接触电阻:	≤10mΩ
绝缘电阻:	≥ 100 MΩ	污染等级:	III级
连接器阻燃等级:	UL94 HB	插拔寿命:	500 次
品质保证:	1年 保质期	环保符合性:	RoHS 符合
行业标准:	IEC 61076-2-101, Profinet	连接器配对分类:	成型式 (插拔端电缆)
拖链折弯寿命:	500万次	特性阻抗:	100Ω +/-12
网线带宽等级:	Cat 5e (1000Mbps/100Mhz)		

产品描述

中传工业(CABLEFORCE)所生产的 Cat 5e, Cat 6A以及Cat7等高速率网线产品, 专为严苛的工业应用环境与要求而定制开发的。我们力求满足各种环境与场合的网络布线需求, 例如: 耐高低温, 抗水解, 耐油, 耐腐蚀, 抗紫外线, 耐弯曲, 耐磨, 耐插拔, 拖链移动, 超强抗干扰, 超远传输距离等性能要求。中传工业连接器出厂的网线可为用户提供如下品质与性能:

- 优异的芯线裁线, 剥芯, 压接工艺
- 根据顾客的应用要求选定网线类别, 材料与工艺
- 水晶头采用优质铜合金镀金, 确保500次以上插拔寿命
- 多股纯铜绞合铜丝导体, 提升网线的柔韧性与折弯寿命
- 专业的芯线绞距, 绝缘阻抗, 屏蔽层设计, 提供可靠的传输性能
- 100%专业的成品出货检验, 确保能送出可靠的网线产品