


# RJ45水晶头 组装式公头 接0.5m Cat 5e SFTP 4x2x26AWG 300万次拖链网线 定制长度

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



## 产品参数

针/孔芯数：	08 Pin	接线长度：	客户定制长度
插头性别：	公头 + 公头, 双头	电缆外被：	PUR, 无卤素
额定电流：	1 A	线规 (截面积)：	24AWG/ 0.25mm <sup>2</sup>
额定电压：	30V	芯线绝缘：	PE
屏蔽结构：	360° 全屏蔽	直头/ 弯头：	直头
电缆外被颜色：	紫色	适用温度：	-20°C ~ + 75°C
PIN针/端子镀层：	镀金6μ"	连接器胶芯：	PC
连接器外壳：	PA66 + GF	接触电阻：	≤10mΩ
绝缘电阻：	≥ 100 MΩ	插拔寿命：	100 次
品质保证：	1年 保质期	环保符合性：	RoHS 符合
连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)	拖链折弯寿命：	300万次
特性阻抗：	100Ω +/-12	网线带宽等级：	Cat 5e (1000Mbps/100Mhz)

## 产品描述

中传工业(CABLEFORCE)所生产的 Cat 5e, Cat 6A以及Cat7等高速率网线产品, 专为严苛的工业应用环境与要求而定制开发的。我们力求满足各种环境与场合的网络布线需求, 例如: 耐高低温, 抗水解, 耐油, 耐腐蚀, 抗紫外线, 耐弯曲, 耐磨, 耐插拔, 拖链移动, 超强抗干扰, 超远传输距离等性能要求。中传工业连接器出厂的网线可为用户提供如下品质与性能:

- 优异的芯线裁线, 剥芯, 压接工艺
- 根据顾客的应用要求选定网线类别, 材料与工艺
- 水晶头采用优质铜合金镀金, 确保500次以上插拔寿命
- 多股纯铜绞合铜丝导体, 提升网线的柔韧性与折弯寿命
- 专业的芯线绞距, 绝缘阻抗, 屏蔽层设计, 提供可靠的传输性能
- 100%专业的成品出货检验, 确保能送出可靠的网线产品