


M12 D-编码 4芯 双公头 预铸Cat 5E S/FTP 4x22AWG PROFINET以太网电缆 定制长度

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC04C5LSDSB22RGxx
 接线长度: 客户定制长度
 插头性别: 公头 + 公头, 双头
 线规 (截面积): 22AWG/ 0.34mm²
 防呆键位: D-型编码
 屏蔽结构: 360° 全屏蔽
 直头/ 弯头: 直头

产品参数

| | | | |
|------------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| 针/孔芯数： | 04 Pin | 接线长度： | 客户定制长度 |
| 插头性别： | 公头 + 公头, 双头 | 电缆外被： | PUR, 无卤素 |
| 额定电流： | 4 A | 线规 (截面积)： | 22AWG/ 0.34mm ² |
| 额定电压： | 250V | 芯线绝缘： | 高密度PE |
| 防呆键位： | D-型编码 | 屏蔽结构： | 360° 全屏蔽 |
| 直头/ 弯头： | 直头 | 电缆外被颜色： | 绿色 |
| 端子连接方式： | 焊接型 | 适用温度： | -40°C ~ + 80°C |
| Pin针端子材质： | 黄铜, 实心车件 | 电缆阻燃等级： | VW-1 |
| PIN针/端子镀层： | 镀金3μ" | 电缆特性： | 抗紫外线, 抗水解, 耐油, 耐磨 |
| 连接器胶芯： | TPU + GF | 外模包胶： | TPU |
| 对锁螺丝/螺母： | 铜镀镍 | 接触电阻： | ≤5mΩ |
| 绝缘电阻： | ≥ 100 MΩ | 防护等级： | IP 67 |
| 污染等级： | Ⅲ级 | 连接器阻燃等级： | UL94 HB |
| 防水深度： | IP67 30分钟, 1米水深 | 插拔寿命： | 500 次 |
| 品质保证： | 2年 保质期 | 环保符合性： | RoHS 符合 |
| 行业标准： | IEC 61076-2-101, Profinet | 连接器配对分类： | 成型式 (插拔端电缆) |
| 特性阻抗： | 100Ω +/-12 | 网线带宽等级： | Cat 5e (1000Mbps/100Mhz) |

产品描述

中传工业(CABLEFORCE)所生产的 M12-RJ45系列PROFINET工业以太网产品, 专为严苛的工业应用环境与要求而定制开发的。我们力求满足各种环境与场合的网络布线需求, 例如: 耐高低温, 抗水解, 耐油, 耐腐蚀, 抗紫外线, 耐弯曲, 耐磨, 耐插拔, 拖链移动, 超强抗干扰, 超远传输距离等性能要求。中传工业连接器出厂的网线可为用户提供如下品质与性能:

- 优异的芯线裁线, 剥芯, 压接工艺
- 根据顾客的应用要求选定网线类别, 材料与工艺
- 水晶头采用优质铜合金镀金, 确保500次以上插拔寿命
- 多股纯铜绞合铜丝导体, 提升网线的柔韧性与折弯寿命
- 专业的芯线绞距, 绝缘阻抗, 屏蔽层设计, 提供可靠的传输性能
- 100%专业的成品出货检验, 确保能送出可靠的网线产品