


M12 A-编码8芯公头分接DC头+RJ45水晶头 预铸1.5m Cat 5e SFTP 4x2x24AWG PVC以太网电缆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC08C1LSASB24CK15-DC/RJ45
 接线长度: 1.5 m
 插头性别: 公头
 线规 (截面积): 24AWG/ 0.25mm²
 防呆键位: A-型编码
 屏蔽结构: 360° 全屏蔽
 直头/ 弯头: 直头

产品参数

| | | | |
|------------|--------------------------|-----------|----------------------------|
| 针/孔芯数： | 08 Pin | 接线长度： | 1.5 m |
| 插头性别： | 公头 | 电缆外被： | PVC |
| 额定电流： | 2 A | 线规 (截面积)： | 24AWG/ 0.25mm ² |
| 额定电压： | 30V | 芯线绝缘： | PE |
| 防呆键位： | A-型编码 | 屏蔽结构： | 360° 全屏蔽 |
| 直头/ 弯头： | 直头 | 电缆外被颜色： | 黑色 |
| 端子连接方式： | 焊接型 | 适用温度： | -40°C ~ + 80°C |
| Pin针端子材质： | 黄铜，实心车件 | 电缆阻燃等级： | VW-1 |
| PIN针/端子镀层： | 镀金3μ" | 电缆特性： | 抗紫外线 |
| 连接器胶芯： | TPU + GF | 外模包胶： | TPU, PVC |
| 对锁螺丝/螺母： | 铜镀镍 | 接触电阻： | ≤10mΩ |
| 绝缘电阻： | ≥ 100 MΩ | 污染等级： | II级 |
| 连接器阻燃等级： | UL94 HB | 插拔寿命： | 100 次 |
| 品质保证： | 1年 保质期 | 环保符合性： | RoHS 符合 |
| 连接器配对分类： | 成型式 (插拔端电缆) | 特性阻抗： | 100Ω +/-12 |
| 网线带宽等级： | Cat 5e (1000Mbps/100Mhz) | | |

产品描述

中传工业(CABLEFORCE)所生产的 M12-RJ45系列PROFINET工业以太网产品，专为严苛的工业应用环境与要求而定制开发的。我们力求满足各种环境与场合的网络布线需求，例如：耐高低温，抗水解，耐油，耐腐蚀，抗紫外线，耐弯曲，耐磨，耐插拔，拖链移动，超强抗干扰，超远传输距离等性能要求。中传工业连接器出厂的网线可为用户提供如下品质与性能：

- 优异的芯线裁线，剥芯，压接工艺
- 根据顾客的应用要求选定网线类别，材料与工艺
- 水晶头采用优质铜合金镀金，确保500次以上插拔寿命
- 多股纯铜绞合铜丝导体，提升网线的柔韧性与折弯寿命
- 专业的芯线绞距，绝缘阻抗，屏蔽层设计，提供可靠的传输性能
- 100%专业的成品出货检验，确保能送出可靠的网线产品