


M12 A-编码8芯公头分接DC头+RJ45水晶头 预铸1.5m Cat 5e SFTP 4x2x24AWG PVC以太网电缆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC08C1LSASB24CK15-DC/RJ45
 接线长度: 1.5 m
 插头性别: 公头
 线规 (截面积): 24AWG/ 0.25mm²
 防呆键位: A-型编码
 屏蔽结构: 360° 全屏蔽
 直头/ 弯头: 直头

产品参数

针/孔芯数：	08 Pin	接线长度：	1.5 m
插头性别：	公头	电缆外被：	PVC
额定电流：	2 A	线规 (截面积)：	24AWG/ 0.25mm ²
额定电压：	30V	芯线绝缘：	PE
防呆键位：	A-型编码	屏蔽结构：	360° 全屏蔽
直头/ 弯头：	直头	电缆外被颜色：	黑色
端子连接方式：	焊接型	适用温度：	-40°C ~ + 80°C
Pin针端子材质：	黄铜，实心车件	电缆阻燃等级：	VW-1
PIN针/端子镀层：	镀金3μ"	电缆特性：	抗紫外线
连接器胶芯：	TPU + GF	外模包胶：	TPU, PVC
对锁螺丝/螺母：	铜镀镍	接触电阻：	≤10mΩ
绝缘电阻：	≥ 100 MΩ	污染等级：	II级
连接器阻燃等级：	UL94 HB	插拔寿命：	100 次
品质保证：	1年 保质期	环保符合性：	RoHS 符合
连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)	特性阻抗：	100Ω +/-12
网线带宽等级：	Cat 5e (1000Mbps/100Mhz)		

产品描述

中传工业(CABLEFORCE)所生产的 M12-RJ45系列PROFINET工业以太网产品，专为严苛的工业应用环境与要求而定制开发的。我们力求满足各种环境与场合的网络布线需求，例如：耐高低温，抗水解，耐油，耐腐蚀，抗紫外线，耐弯曲，耐磨，耐插拔，拖链移动，超强抗干扰，超远传输距离等性能要求。中传工业连接器出厂的网线可为用户提供如下品质与性能：

- 优异的芯线裁线，剥芯，压接工艺
- 根据顾客的应用要求选定网线类别，材料与工艺
- 水晶头采用优质铜合金镀金，确保500次以上插拔寿命
- 多股纯铜绞合铜丝导体，提升网线的柔韧性与折弯寿命
- 专业的芯线绞距，绝缘阻抗，屏蔽层设计，提供可靠的传输性能
- 100%专业的成品出货检验，确保能送出可靠的网线产品