

M12 X-Code 8芯 公弯头 - RJ45 公弯头 预铸 Cat 6A SFTP 4x2x26AWG 10Gbps PUR以太网电缆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: RJ6AC1R-MC08C1LSXSB26RLBxx
接线长度: 客户定制长度
插头性别: 公头 + 公头, 双头
线规 (截面积): 26AWG/ 0.14mm²
防呆键位: X-型编码
屏蔽结构: 360° 全屏蔽
直头/ 弯头: 90° 弯头

产品参数

针/孔芯数:	08 Pin	接线长度:	客户定制长度
插头性别:	公头 + 公头, 双头	电缆外被:	PUR, 无卤素
额定电流:	1 A	线规 (截面积):	26AWG/ 0.14mm ²
额定电压:	48V	芯线绝缘:	发泡PE
防呆键位:	X-型编码	屏蔽结构:	360° 全屏蔽
直头/ 弯头:	90° 弯头	电缆外被颜色:	湖蓝色 (墨绿色)
端子连接方式:	压接型, 刺破式	适用温度:	-40°C ~ + 80°C
Pin针端子材质:	磷青铜, 实心车件, 黄铜, 实心车件	电缆阻燃等级:	VW-1
PIN针/端子镀层:	镀金3μ"	电缆特性:	抗振动, 抗水解, 耐油
连接器胶芯:	TPU + GF	密封方式:	O-型密封圈
外模包胶:	TPU	对锁螺丝/螺母:	铜镀镍
接触电阻:	≤5mΩ	绝缘电阻:	≥ 100 MΩ
防护等级:	IP 67	污染等级:	III级
连接器阻燃等级:	UL94 HB	防水深度:	IP67 30分钟, 1米水深
插拔寿命:	500 次	品质保证:	2年 保质期
环保符合性:	RoHS 符合	行业标准:	IEC 61076-2-101, Profinet, EtherCAT
产品认证:	UL认证, CE/ EMC 认证, IP67 认证	连接器配对分类:	成型式 (插拔端电缆)
特性阻抗:	100Ω +/-12		

产品描述

中传工业(CABLEFORCE) 可为顾客定制生产PROFINET工业以太网电缆,我司同时生产供应其它常用的总线协议电缆, 如: CANopen, PROFIBUS, CC-LINK, NMEA 2000, EtherCAT, Ether/IP等连接电缆。

我司主要提供如下电缆定制服务:

- 电缆规格长度与外被颜色, 印字, 打标, 包装等服务 ;
- 应用环境要求, 如: 耐高低温, 高柔, 抗紫外线, 耐油, 低烟无卤, 抗水解, 抗腐蚀 ;
- 电缆头子配置, 如: 单头, 双头, 多头, 多芯线, 混合接头等 ;
- 连接器可靠性, 如: 插拔寿命, 抗电磁干扰, 防水, 防尘, 防振松, 耐磨, 耐弯曲, 抗摇摆, 抗拖拽, 拖链, 抗焊渣等 ;
- 电缆传输性能, 如: 传输速率, 耐电压与载流量, 阻抗与测量精度等。