


## M12 A-编码12芯公头 转 USB 3.0公头 预铸1米24AWG+28AWG USB线缆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC12C1LSASB-U3C1-24CKxx

针/孔芯数: 12 Pin

接线长度: 客户定制长度

插头性别: 公头 + 公头, 双头

电缆外被: PVC

额定电压: 30V

屏蔽结构: 360° 全屏蔽

### 产品参数

针/孔芯数：	12 Pin	接线长度：	客户定制长度
插头性别：	公头 + 公头, 双头	电缆外被：	PVC
额定电流：	1 A	线规 (截面积)：	28AWG/ 0.08mm <sup>2</sup> , 24AWG/ 0.25mm <sup>2</sup>
额定电压：	30V	芯线绝缘：	PVC
防呆键位：	A-型编码	屏蔽结构：	360° 全屏蔽
直头/ 弯头：	直头, 90° 弯头	电缆外被颜色：	黑色
端子连接方式：	焊接型	适用温度：	-25°C ~ + 80°C
Pin针端子材质：	磷青铜, 实心车件	电缆阻燃等级：	VW-1
PIN针/端子镀层：	镀金3μ"	连接器胶芯：	PA66 + GF
密封方式：	O-型密封圈	外模包胶：	TPU, PVC
对锁螺丝/螺母：	铜镀镍	接触电阻：	≤10mΩ
插拔寿命：	100 次	品质保证：	1年 保质期
环保符合性：	RoHS 符合	行业标准：	IEC 61076-2-101
连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)		

### 产品描述

中传 (Cableforce) 经常为客户定制M12-USB转换线, 用于连接工业现场数据或信号到控制电脑端。线缆两端头子可按客户要求定制, USB 2.0, USB 3.0, 公头或母头, 线缆规格都能客户要求定制生产。