


M12-DB9 RS232转换线, M12 A-编码 8芯公头 转 D-Sub 9芯母头 预铸8x24AWGPVC屏蔽电缆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC08C1LSASB24CK10-DB09C2

针/孔芯数: 08 Pin, 09 Pin

接线长度: 1 m

插头性别: 公头 + 母头, 双头

电缆外被: PVC

额定电压: 30V

屏蔽结构: 360° 全屏蔽

产品认证: UL认证

产品参数

针/孔芯数:	08 Pin, 09 Pin	接线长度:	1 m
插头性别:	公头 + 母头, 双头	电缆外被:	PVC
额定电流:	2 A	线规(截面积):	24AWG/ 0.25mm ²
额定电压:	30V	芯线绝缘:	PVC
防呆键位:	A-型编码	屏蔽结构:	360° 全屏蔽
直头/弯头:	直头	电缆外被颜色:	黑色
端子连接方式:	焊接型	适用温度:	-25°C ~ + 80°C
Pin针端子材质:	黄铜, 实心车件	电缆阻燃等级:	VW-1
PIN针/端子镀层:	镀金3μ"	电缆特性:	抗紫外线
连接器胶芯:	TPU + GF	外模包胶:	TPU, PVC
对锁螺丝/螺母:	铜镀镍	接触电阻:	≤10mΩ
绝缘电阻:	≥ 100 MΩ	防护等级:	IP 65
污染等级:	Ⅲ级	插拔寿命:	100 次
品质保证:	2年 保质期	环保符合性:	RoHS 符合
产品认证:	UL认证	连接器配对分类:	成型式(插拔端电缆)

产品描述

Since the RS-232 is used beyond the original purpose of interconnecting the signals between a DTE and DCE, such as computer terminal and modem, Cableforce offers custom RS232 adapter cable solution for industrial application with M12 connector to D-Sub 9pin connector, enables the transfer the industrial data and signals to computers.

- M12 A-Coded male shielded connector, overmolded
- D-Sub 9Pin female connector, overmolded
- Cable specification and wiring can be customized