


N2K Mini龙骨主线, 7/8" Mini Change 5Pin 公母双头 预铸1Px15AWG+1Px18AWG DVN电缆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MF05C3LCAB15CVxx-N2K
 接线长度: 客户定制长度
 电缆外被: PVC
 额定电流: 8 A
 线规 (截面积): 18AWG/ 0.75mm², 16AWG/ 1.5mm²
 额定电压: 300V
 直头/ 弯头: 直头
 防水深度: IP67 30分钟, 1米水深

产品参数

| | | | |
|----------|----------------------|------------|--|
| 针/孔芯数: | 05 Pin | 接线长度: | 客户定制长度 |
| 插头性别: | 公头 + 母头, 双头 | 电缆外被: | PVC |
| 额定电流: | 8 A | 线规 (截面积): | 18AWG/ 0.75mm ² , 16AWG/ 1.5mm ² |
| 额定电压: | 300V | 芯线绝缘: | PVC, 发泡PE |
| 防呆键位: | A-型编码 | 屏蔽结构: | 半屏蔽或部分屏蔽 |
| 直头/ 弯头: | 直头 | 电缆外被颜色: | 紫色 |
| 适用温度: | -40°C ~ + 80°C | Pin针端子材质: | 磷青铜, 实心车件, 黄铜, 实心车件 |
| 电缆阻燃等级: | VW-1 | PIN针/端子镀层: | 镀金3μ" |
| 电缆特性: | 抗紫外线, 耐腐蚀, 抗水解 | 连接器胶芯: | TPU + GF |
| 密封方式: | O-型密封圈 | 外模包胶: | TPU |
| 对锁螺丝/螺母: | 铜镀镍 | 接触电阻: | ≤5mΩ |
| 绝缘电阻: | ≥ 100 MΩ | 防护等级: | IP 67 |
| 污染等级: | Ⅲ级 | 连接器阻燃等级: | UL94 V2 |
| 防水深度: | IP67 30分钟, 1米水深 | 插拔寿命: | 500 次 |
| 品质保证: | 2年 保质期 | 环保符合性: | RoHS 符合 |
| 行业标准: | DeviceNet, NMEA 2000 | 产品认证: | CE/ EMC 认证 |
| 连接器配对分类: | 成型式 (插拔端电缆) | 特性阻抗: | 120Ω +/-12 |

产品描述

- 我司定制开发或选型材料可满足各种工业应用环境
- 进口优质黄铜与磷青铜, 实心镀金端子, 确保600次以上插拔寿命
- 特制柔韧材质电缆满足: 移动布线拖链耐弯曲与耐磨等要求
- 优异的芯线裁线剥芯与焊接工艺
- 实心黄铜镀镍螺丝, 带防振松设计, 通过48小时盐雾测试
- 抗紫外线, 抗水解, 耐油
- 使用温度范围: 动态 -25 ~ 80°C, 静态: -40 ~ 80°C
- IP 67, IP68 防护等级, 确保在潮湿, 水下, 室外环境安全使用
- RoHS, REACH 一致性