

N2K Mini龙骨主线, 7/8" Mini Change 5Pin 公母双头 预铸1Px15AWG+1Px18AWG DVN电缆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MF05C3LCAB15CKxx-N2K
 接线长度: 客户定制长度
 电缆外被: PVC
 额定电流: 8 A
 线规 (截面积): 18AWG/ 0.75mm², 16AWG/ 1.5mm²
 额定电压: 300V
 直头/ 弯头: 直头
 防水深度: IP67 30分钟, 1米水深

产品参数

针/孔芯数:	05 Pin	接线长度:	客户定制长度
插头性别:	公头 + 母头, 双头	电缆外被:	PVC
额定电流:	8 A	线规 (截面积):	18AWG/ 0.75mm ² , 16AWG/ 1.5mm ²
额定电压:	300V	芯线绝缘:	PVC, 发泡PE
防呆键位:	A-型编码	屏蔽结构:	半屏蔽或部分屏蔽
直头/ 弯头:	直头	电缆外被颜色:	黑色
适用温度:	-40°C ~ + 80°C	Pin针端子材质:	磷青铜, 实心车件, 黄铜, 实心车件
电缆阻燃等级:	VW-1	PIN针/端子镀层:	镀金3μ"
电缆特性:	抗紫外线, 耐腐蚀, 抗水解	连接器胶芯:	TPU + GF
密封方式:	O-型密封圈	外模包胶:	TPU
对锁螺丝/螺母:	铜镀镍	接触电阻:	≤5mΩ
绝缘电阻:	≥ 100 MΩ	防护等级:	IP 67
污染等级:	Ⅲ级	连接器阻燃等级:	UL94 V2
防水深度:	IP67 30分钟, 1米水深	插拔寿命:	500 次
品质保证:	2年 保质期	环保符合性:	RoHS 符合
行业标准:	DeviceNet, NMEA 2000	产品认证:	CE/ EMC 认证
连接器配对分类:	成型式 (插拔端电缆)	特性阻抗:	120Ω +/-12

产品描述

- 我司定制开发或选型材料可满足各种工业应用环境
- 进口优质黄铜与磷青铜, 实心镀金端子, 确保600次以上插拔寿命
- 特制柔韧材质电缆满足: 移动布线拖链耐弯曲与耐磨等要求
- 优异的芯线裁线剥芯与焊接工艺
- 实心黄铜镀镍螺丝, 带防振松设计, 通过48小时盐雾测试
- 抗紫外线, 抗水解, 耐油
- 使用温度范围: 动态 -25 ~ 80°C, 静态: -40 ~ 80°C
- IP 67, IP68 防护等级, 确保在潮湿, 水下, 室外环境安全使用
- RoHS, REACH 一致性