


7/8英寸Mini Change 5pin 公母双头, 预注5米1Px18AWG+1Px15AWG5 DeviceNet PVC紫色粗缆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MF05C3LCAB16CV50-DVN

针/孔芯数: 05 Pin

接线长度: 5 m

插头性别: 公头 + 母头, 双头

电缆外被: PVC

额定电压: 300V

屏蔽结构: 非屏蔽

产品认证: CE/ EMC 认证

产品参数

针/孔芯数:	05 Pin	接线长度:	5 m
插头性别:	公头 + 母头, 双头	电缆外被:	PVC
额定电流:	8 A	线规 (截面积):	18AWG/ 0.75mm ² , 15AWG/ 1.5mm ²
额定电压:	300V	芯线绝缘:	PVC
防呆键位:	A-型编码	屏蔽结构:	非屏蔽
直头/ 弯头:	直头	电缆外被颜色:	紫色
端子连接方式:	压接型	适用温度:	-40°C ~ + 80°C
Pin针端子材质:	磷青铜, 实心车件, 黄铜, 实心车件	电缆阻燃等级:	VW-1
PIN针/端子镀层:	镀金3μ"	电缆特性:	抗紫外线
连接器胶芯:	TPU + GF	密封方式:	O-型密封圈
外模包胶:	TPU	对锁螺丝/螺母:	铜镀镍
接触电阻:	≤5mΩ	绝缘电阻:	≥ 100 MΩ
防护等级:	IP 67	污染等级:	III级
连接器阻燃等级:	UL94 V2	防水深度:	IP67 30分钟, 1米水深
插拔寿命:	500 次	品质保证:	2年 保质期
环保符合性:	RoHS 符合, REACH 符合	产品认证:	CE/ EMC 认证
连接器配对分类:	成型式 (插拔端电缆)	特性阻抗:	120Ω +/-12

产品描述