


## M12 A-编码 12芯 母直头 360°屏蔽型 预铸12x26AWG PUR 黑色屏蔽电缆 5米

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC12C2LSASB26RK50-F2  
 针/孔芯数: 12 Pin  
 接线长度: 5 m  
 插头性别: 母头  
 电缆外被: PUR, 无卤素  
 额定电压: 30V  
 屏蔽结构: 360° 全屏蔽  
 产品认证: CE/ EMC 认证, IP67 认证, IP69K 认证

### 产品参数

|            |                               |           |                            |
|------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|
| 针/孔芯数：     | 12 Pin                        | 接线长度：     | 5 m                        |
| 插头性别：      | 母头                            | 电缆外被：     | PUR, 无卤素                   |
| 额定电流：      | 1.5 A                         | 线规 (截面积)： | 26AWG/ 0.14mm <sup>2</sup> |
| 额定电压：      | 30V                           | 芯线绝缘：     | PP                         |
| 防呆键位：      | A-型编码                         | 屏蔽结构：     | 360° 全屏蔽                   |
| 直头/ 弯头：    | 直头                            | 电缆外被颜色：   | 黑色                         |
| 端子连接方式：    | 焊接型                           | 适用温度：     | -40°C ~ + 80°C             |
| Pin针端子材质：  | 磷青铜，实心车件                      | 电缆阻燃等级：   | VW-1                       |
| PIN针/端子镀层： | 镀金3μ"                         | 电缆特性：     | 抗紫外线，耐腐蚀，抗水解，耐油，可拖链移动用线    |
| 连接器胶芯：     | TPU + GF                      | 密封方式：     | O-型密封圈                     |
| 外模包胶：      | TPU                           | 对锁螺丝/螺母：  | 铜镀镍                        |
| 接触电阻：      | ≤5mΩ                          | 绝缘电阻：     | ≥ 100 MΩ                   |
| 防护等级：      | IP 67, IP 69K                 | 污染等级：     | III级                       |
| 连接器阻燃等级：   | UL94 HB                       | 防水深度：     | IP67 30分钟，1米水深             |
| 插拔寿命：      | 500 次                         | 品质保证：     | 2年 保质期                     |
| 环保符合性：     | RoHS 符合                       | 行业标准：     | IEC 61076-2-101            |
| 产品认证：      | CE/ EMC 认证, IP67 认证, IP69K 认证 | 连接器配对分类：  | 成型式 (插拔端电缆)                |
| 拖链折弯寿命：    | 300万次                         |           |                            |

### 产品描述

东莞中传工业连接器有限公司M12传感器电缆专为各种严苛的工业应用环境而设计的连接产品，能满足各种气候与场合的应用要求，如：耐高低温，抗水解，耐油，耐腐蚀，抗紫外线，耐弯曲，耐磨，耐插拔等性能要求。中传工业连接器产品特性如下：

- 我司定制开发或选型材料可满足各种工业应用环境
- 进口优质黄铜与磷青铜，实心镀金端子，确保600次以上插拔寿命
- 特制柔韧材质电缆满足：移动布线拖链耐弯曲与耐磨等要求
- 优异的芯线裁线剥芯与焊接工艺
- 实心黄铜镀镍螺丝，带防振松设计，通过48小时盐雾测试
- 抗紫外线，抗水解，耐油
- 使用温度范围：动态 -25 ~ 80°C，静态：-40 ~ 80°C
- IP 67, IP68 防护等级，确保在潮湿，水下，室外环境安全使用
- RoHS, REACH 一致性