


## M12 A-编码 5芯 双公弯头 预铸5x22AWG PVC电缆 1米

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC05C5RSAB22CK10

针/孔芯数: 05 Pin

接线长度: 1 m

插头性别: 公头 + 公头，双头

电缆外被: PVC

额定电压: 60V

屏蔽结构: 非屏蔽

产品认证: UL认证, CUL 认证, CE/ EMC 认证, IP6

### 产品参数

|            |   |           |                            |
|------------|---|-----------|----------------------------|
| 针/孔芯数：     | 05 Pin                                      | 接线长度：     | 1 m                        |
| 插头性别：      | 公头 + 公头，双头                                  | 电缆外被：     | PVC                        |
| 额定电流：      | 4 A   | 线规 (截面积)： | 22AWG/ 0.34mm <sup>2</sup> |
| 额定电压：      | 60V   | 芯线绝缘：     | PVC                        |
| 防呆键位：      | A型编码  | 屏蔽结构：     | 非屏蔽                        |
| 直头/弯头：     | 90° 弯头                                      | 电缆外被颜色：   | 黑色                         |
| 端子连接方式：    | 焊接型   | 适用温度：     | -40°C ~ + 80°C             |
| Pin针端子材质：  | 黄铜，实心车件                                     | 电缆阻燃等级：   | VW-1                       |
| PIN针/端子镀层： | 镀金3μ"                                       | 电缆特性：     | 抗紫外线                       |
| 连接器胶芯：     | TPU + GF                                    | 密封方式：     | O型密封圈                      |
| 外模包胶：      | TPU   | 对锁螺丝/螺母：  | 铜镀镍                        |
| 接触电阻：      | ≤5mΩ  | 绝缘电阻：     | ≥ 100 MΩ                   |
| 防护等级：      | IP 67, IP 69K                               | 污染等级：     | III级                       |
| 连接器阻燃等级：   | UL94 HB                                     | 防水深度：     | IP67 30分钟，1米水深             |
| 插拔寿命：      | 500 次                                       | 品质保证：     | 2年 保质期                     |
| 环保符合性：     | RoHS 符合                                     | 行业标准：     | IEC 61076-2-101            |
| 产品认证：      | UL认证, CUL 认证, CE/ EMC 认证, IP67 认证, IP69K 认证 | 连接器配对分类：  | 成型式(插拔端电缆)                 |

### 产品描述

东莞中传工业连接器有限公司M12传感器电缆专为各种严苛的工业应用环境而设计的连接产品, 能满足各种气候与场合的应用要求, 如: 耐高低温, 抗水解, 耐油, 耐腐蚀, 抗紫外线, 耐弯曲, 耐磨, 耐插拔等性能要求。中传工业连接器产品特性如下:

- 我司定制开发或选型材料可满足各种工业应用环境
- 进口优质黄铜与磷青铜, 实心镀金端子, 确保600次以上插拔寿命
- 特制柔韧材质电缆满足: 移动布线拖链耐弯曲与耐磨等要求
- 优异的芯线裁线剥芯与焊接工艺
- 实心黄铜镀镍螺丝, 带防振松设计, 通过48小时盐雾测试
- 抗紫外线, 抗水解, 耐油
- 使用温度范围: 动态 -25 ~ 80°C, 静态: -40 ~ 80°C
- IP 67, IP68 防护等级, 确保在潮湿, 水下, 室外环境安全使用
- RoHS, REACH 一致性