


M12 A-编码 5芯 双母头 预铸5x22AWG PVC电缆 3米

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC05C4LSAB22CK30

针/孔芯数: 05 Pin

接线长度: 10 m

插头性别: 母头 + 母头, 双头

电缆外被: PVC

额定电压: 60V

屏蔽结构: 非屏蔽

产品认证: UL认证, CUL 认证, CE/ EMC 认证, IP6

产品参数

| | | | |
|------------|---|-----------|----------------------------|
| 针/孔芯数: | 05 Pin | 接线长度: | 10 m |
| 插头性别: | 母头 + 母头, 双头 | 电缆外被: | PVC |
| 额定电流: | 4 A | 线规 (截面积): | 22AWG/ 0.34mm ² |
| 额定电压: | 60V | 芯线绝缘: | PVC |
| 防呆键位: | A-型编码 | 屏蔽结构: | 非屏蔽 |
| 直头/ 弯头: | 直头 | 电缆外被颜色: | 黑色 |
| 端子连接方式: | 焊接型 | 适用温度: | -40°C ~ + 80°C |
| Pin针端子材质: | 磷青铜, 实心车件 | 电缆阻燃等级: | VW-1 |
| PIN针/端子镀层: | 镀金3μ" | 电缆特性: | 抗紫外线, 可拖链移动用线 |
| 连接器胶芯: | TPU + GF | 密封方式: | O-型密封圈 |
| 外模包胶: | TPU | 对锁螺丝/螺母: | 铜镀镍 |
| 接触电阻: | ≤5mΩ | 绝缘电阻: | ≥ 100 MΩ |
| 防护等级: | IP 67, IP 69K | 污染等级: | III级 |
| 连接器阻燃等级: | UL94 HB | 防水深度: | IP67 30分钟, 1米水深 |
| 插拔寿命: | 500 次 | 品质保证: | 2年 保质期 |
| 环保符合性: | RoHS 符合 | 行业标准: | IEC 61076-2-101 |
| 产品认证: | UL认证, CUL 认证, CE/ EMC 认证, IP67 认证, IP69K 认证 | 连接器配对分类: | 成型式 (插拔端电缆) |
| 拖链折弯寿命: | 200万次 | | |

产品描述

东莞中传工业连接器有限公司M12传感器电缆专为各种严苛的工业应用环境而设计的连接产品, 能满足各种气候与场合的应用要求, 如: 耐高低温, 抗水解, 耐油, 耐腐蚀, 抗紫外线, 耐弯曲, 耐磨, 耐插拔等性能要求。中传工业连接器产品特性如下:

- 我司定制开发或选型材料可满足各种工业应用环境
- 进口优质黄铜与磷青铜, 实心镀金端子, 确保600次以上插拔寿命
- 特制柔韧材质电缆满足: 移动布线拖链耐弯曲与耐磨等要求
- 优异的芯线裁线剥芯与焊接工艺
- 实心黄铜镀镍螺丝, 带防振松设计, 通过48小时盐雾测试
- 抗紫外线, 抗水解, 耐油
- 使用温度范围: 动态 -25 ~ 80°C, 静态: -40 ~ 80°C
- IP 67, IP68 防护等级, 确保在潮湿, 水下, 室外环境安全使用
- RoHS, REACH 一致性