


M8 8芯 公直头 预铸8x26AWG PVC电缆 长度3米

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MB08C1LSAB26CK30

针/孔芯数: 08 Pin

接线长度: 3 m

插头性别: 公头

电缆外被: PVC

额定电压: 30V

屏蔽结构: 非屏蔽

产品认证: CE/ EMC 认证, IP67 认证, IP69K 认证

产品参数

针/孔芯数:	08 Pin	接线长度:	3 m
插头性别:	公头	电缆外被:	PVC
额定电流:	1 A	线规(截面积):	26AWG/ 0.14mm ²
额定电压:	30V	芯线绝缘:	PP
防呆键位:	A-型编码	屏蔽结构:	非屏蔽
直头/弯头:	直头	电缆外被颜色:	黑色
端子连接方式:	焊接型	适用温度:	-40°C ~ + 80°C
Pin针端子材质:	黄铜, 实心车件	电缆阻燃等级:	VW-1
PIN针/端子镀层:	镀金3μ"	电缆特性:	抗紫外线, 耐腐蚀, 抗水解, 耐油, 耐磨, 耐高温
连接器胶芯:	TPU + GF	外模包胶:	TPU
对锁螺丝/螺母:	铜镀镍	接触电阻:	≤5mΩ
绝缘电阻:	≥ 100 MΩ	防护等级:	IP 67
污染等级:	III级	连接器阻燃等级:	UL94 V2
防水深度:	IP67 30分钟, 1米水深	插拔寿命:	500 次
品质保证:	2年 保质期	环保符合性:	RoHS 符合
行业标准:	IEC 61076-2-104	产品认证:	CE/ EMC 认证, IP67 认证, IP69K 认证
连接器配对分类:	成型式(插拔端电缆)	拖链折弯寿命:	200万次

产品描述

东莞中传工业连接器有限公司M8传感器电缆专为各种严苛的工业应用环境而设计的连接产品,能满足各种气候与场合的应用要求,如:耐高低温,抗水解,耐油,耐腐蚀,抗紫外线,耐弯曲,耐磨,耐插拔等性能要求。中传工业连接器产品特性如下:

- 我司定制开发或选型材料可满足各种工业应用环境
- 进口优质黄铜与磷青铜, 实心镀金端子, 确保600次以上插拔寿命
- 特制柔韧材质电缆满足: 移动布线拖链耐弯曲与耐磨等要求
- 优异的芯线裁线剥芯与焊接工艺
- 实心黄铜镀镍螺丝, 带防振松设计, 通过48小时盐雾测试
- 抗紫外线, 抗水解, 耐油
- 使用温度范围: 动态 -25 ~ 80°C, 静态: -40 ~ 80°C
- IP 67, IP68 防护等级, 确保在潮湿, 水下, 室外环境安全使用
- RoHS, REACH 一致性