

USB 2.0 公弯头 连接器 预铸PVC电缆 长度5米

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



Image:

产品料号: U204C1RS**CK50
接线长度: 5 m
插头性别: 公头
电缆外被: PVC
线规 (截面积): 30AWG/ 0.05mm², 28AWG/ 0.08n

产品参数

| | | | |
|------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 针/孔芯数： | 04 Pin | 接线长度： | 5 m |
| 插头性别： | 公头 | 电缆外被： | PVC |
| 额定电流： | 1.5 A | 线规 (截面积)： | 30AWG/ 0.05mm ² , 28AWG/ 0.08mm ² , 26AWG/ 0.14mm ² , 24AWG/ 0.25mm ² |
| 额定电压： | 30V | 芯线绝缘： | PP |
| 防呆键位： | N/A | 屏蔽结构： | 非屏蔽 |
| 直头/ 弯头： | 90° 弯头 | 电缆外被颜色： | 黑色 |
| 端子连接方式： | 焊接型 | 适用温度： | -25°C ~ + 70°C |
| Pin针端子材质： | 黄铜, 实心车件 | 电缆阻燃等级： | VW-1 |
| PIN针/端子镀层： | 镀金3μ" | 电缆特性： | 抗紫外线, 抗振动 |
| 连接器胶芯： | PBT | 密封方式： | O-型密封圈 |
| 外模包胶： | TPU, PVC | 对锁螺丝/螺母： | 铜镀镍 |
| 接触电阻： | ≤30mΩ | 绝缘电阻： | ≥ 100 MΩ |
| 防护等级： | IP 67 | 污染等级： | III级 |
| 连接器阻燃等级： | UL94 HB | 防水深度： | IP67 30分钟, 1米水深 |
| 品质保证： | 2年 保质期 | 环保符合性： | RoHS 符合 |
| 连接器配对分类： | 成型式 (插拔端电缆) | | |

产品描述

东莞中传工业连接器有限公司为满足工业严苛环境下机器视觉, 工业相机数据输入输出的安全可靠性能要求, 中传为客户提供定制化电缆选材与连接器加工工艺方案, 主要包括: 100Mbps~10Gbps带宽速率RJ45以太网定制化电缆, D-SUB定制化电缆连接器, USB 2.0/3.0定制化连接方案。

- RJ45, CAT 5E, CAT 6A, CAT 7以太网电缆
- USB 2.0, USB 3.0数据传输电缆
- D-Sub, VGA监控电缆
- 低烟无卤防火级别
- 屏蔽全方位抗干扰