

## USB 2.0 公弯头 连接器 预铸PVC电缆 长度1米

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



Image:

产品料号: U204C1RS\*\*CK10

接线长度: 1 m

插头性别: 公头

电缆外被: PVC

线规 (截面积): 30AWG/ 0.05mm<sup>2</sup>, 28AWG/ 0.08n

### 产品参数

|            |             |           |   |
|------------|-------------|-----------|---|
| 针/孔芯数：     | 04 Pin      | 接线长度：     | 1 m   |
| 插头性别：      | 公头          | 电缆外被：     | PVC   |
| 额定电流：      | 1.5 A       | 线规 (截面积)： | 30AWG/ 0.05mm <sup>2</sup> , 28AWG/ 0.08mm <sup>2</sup> , 26AWG/ 0.14mm <sup>2</sup> , 24AWG/ 0.25mm <sup>2</sup> |
| 额定电压：      | 30V         | 芯线绝缘：     | PP  |
| 防呆键位：      | N/A         | 屏蔽结构：     | 非屏蔽   |
| 直头/ 弯头：    | 90° 弯头      | 电缆外被颜色：   | 黑色  |
| 端子连接方式：    | 焊接型         | 适用温度：     | -25°C ~ + 70°C  |
| Pin针端子材质：  | 黄铜, 实心车件    | 电缆阻燃等级：   | VW-1  |
| PIN针/端子镀层： | 镀金3μ"       | 电缆特性：     | 抗紫外线, 抗振动   |
| 连接器胶芯：     | PBT         | 密封方式：     | O-型密封圈  |
| 外模包胶：      | TPU, PVC    | 对锁螺丝/螺母：  | 铜镀镍   |
| 接触电阻：      | ≤30mΩ       | 绝缘电阻：     | ≥ 100 MΩ  |
| 防护等级：      | IP 67       | 污染等级：     | III级  |
| 连接器阻燃等级：   | UL94 HB     | 防水深度：     | IP67 30分钟, 1米水深   |
| 品质保证：      | 2年 保质期      | 环保符合性：    | RoHS 符合   |
| 连接器配对分类：   | 成型式 (插拔端电缆) |           |   |

### 产品描述

东莞中传工业连接器有限公司为满足工业严苛环境下机器视觉, 工业相机数据输入输出的安全可靠性能要求, 中传为客户提供定制化电缆选材与连接器加工工艺方案, 主要包括: 100Mbps~10Gbps带宽速率RJ45以太网定制化电缆, D-SUB定制化电缆连接器, USB 2.0/3.0定制化连接方案。

- RJ45, CAT 5E, CAT 6A, CAT 7以太网电缆
- USB 2.0, USB 3.0数据传输电缆
- D-Sub, VGA监控电缆
- 低烟无卤防火级别
- 屏蔽全方位抗干扰