

## USB 2.0 公弯头 连接器 预铸PUR电缆 长度3米

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



Image:

产品料号: U204C1RS\*\*RK30  
接线长度: 3 m  
插头性别: 公头  
电缆外被: PVC  
线规 (截面积): 30AWG/ 0.05mm<sup>2</sup>, 28AWG/ 0.08n

### 产品参数

针/孔芯数：	04 Pin	接线长度：	3 m
插头性别：	公头	电缆外被：	PVC
额定电流：	1.5 A	线规 (截面积)：	30AWG/ 0.05mm <sup>2</sup> , 28AWG/ 0.08mm <sup>2</sup> , 26AWG/ 0.14mm <sup>2</sup> , 24AWG/ 0.25mm <sup>2</sup>
额定电压：	30V	芯线绝缘：	PP
防呆键位：	N/A	屏蔽结构：	非屏蔽
直头/ 弯头：	90° 弯头	电缆外被颜色：	黑色
端子连接方式：	焊接型	适用温度：	-25°C ~ + 70°C
Pin针端子材质：	黄铜, 实心车件	电缆阻燃等级：	VW-1
PIN针/端子镀层：	镀金3μ"	电缆特性：	抗紫外线, 耐腐蚀, 抗水解, 耐油, 可拖链移动用线, 耐磨
连接器胶芯：	PBT	密封方式：	O-型密封圈
外模包胶：	TPU, PVC	对锁螺丝/螺母：	铜镀镍
接触电阻：	≤30mΩ	绝缘电阻：	≥ 100 MΩ
防护等级：	IP 67	污染等级：	III级
连接器阻燃等级：	UL94 HB	防水深度：	IP67 30分钟, 1米水深
品质保证：	2年 保质期	环保符合性：	RoHS 符合
连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)		

### 产品描述

东莞中传工业连接器有限公司为满足工业严苛环境下机器视觉, 工业相机数据输入输出的安全可靠要求, 中传为客户提供定制化电缆选材与连接器加工工艺方案, 主要包括: 100Mbps~10Gbps带宽速率RJ45以太网定制化电缆, D-SUB定制化电缆连接器, USB 2.0/3.0定制化连接方案。

- RJ45, CAT 5E, CAT 6A, CAT 7以太网电缆
- USB 2.0, USB 3.0数据传输电缆
- D-Sub, VGA监控电缆
- 低烟无卤防火级别
- 屏蔽全方位抗干扰