

USB 2.0 公弯头+母直头 连接器 预铸PVC电缆 长度3米

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



Image:

产品料号: U204C3RLS**CK30

接线长度: 3 m

插头性别: 公头 + 母头, 双头

电缆外被: PVC

线规 (截面积): 30AWG/ 0.05mm², 28AWG/ 0.08n

产品参数

针/孔芯数:	04 Pin	接线长度:	3 m
插头性别:	公头 + 母头, 双头	电缆外被:	PVC
额定电流:	1.5 A	线规 (截面积):	30AWG/ 0.05mm ² , 28AWG/ 0.08mm ² , 26AWG/ 0.14mm ² , 24AWG/ 0.25mm ²
额定电压:	30V	芯线绝缘:	PP
防呆键位:	N/A	屏蔽结构:	非屏蔽
直头/弯头:	直头	电缆外被颜色:	黑色
端子连接方式:	焊接型	适用温度:	-25°C ~ + 70°C
Pin针端子材质:	磷青铜, 实心车件, 黄铜, 实心车件	电缆阻燃等级:	VW-1
PIN针/端子镀层:	镀金3μ"	电缆特性:	抗紫外线, 抗振动
连接器胶芯:	PBT	密封方式:	O-型密封圈
外模包胶:	TPU, PVC	对锁螺丝/螺母:	铜镀镍
接触电阻:	≤30mΩ	绝缘电阻:	≥ 100 MΩ
防护等级:	IP 67	污染等级:	III级
连接器阻燃等级:	UL94 HB	防水深度:	IP67 30分钟, 1米水深
品质保证:	2年 保质期	环保符合性:	RoHS 符合
连接器配对分类:	成型式 (插拔端电缆)		

产品描述

东莞中传工业连接器有限公司为满足工业严苛环境下机器视觉, 工业相机数据输入输出的安全可靠性能要求, 中传为客户提供定制化电缆选材与连接器加工工艺方案, 主要包括: 100Mbps~10Gbps带宽速率RJ45以太网定制化电缆, D-SUB定制化电缆连接器, USB 2.0/3.0定制化连接方案。

- RJ45, CAT 5E, CAT 6A, CAT 7以太网电缆
- USB 2.0, USB 3.0数据传输电缆
- D-Sub, VGA监控电缆
- 低烟无卤防火级别
- 屏蔽全方位抗干扰