


# M12 A-编码 4芯 母头 面板式 法兰座 塑胶螺丝 带0.3米22AWG电子线 前端锁紧 (PG9锁板螺牙)

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC04P2LSAPP9-22W03  
 针/孔芯数: 04 Pin  
 插头性别: 母头  
 额定电流: 4 A  
 线规 (截面积): 22AWG/ 0.34mm<sup>2</sup>  
 防呆键位: A-型编码  
 屏蔽结构: 非屏蔽

## 产品参数

针/孔芯数：	04 Pin	接线长度：	30 cm
插头性别：	母头	额定电流：	4 A
线规 (截面积)：	22AWG/ 0.34mm <sup>2</sup>	额定电压：	250V
芯线绝缘：	PVC	防呆键位：	A-型编码
屏蔽结构：	非屏蔽	直头/ 弯头：	直头
端子连接方式：	焊接型	适用温度：	-40°C ~ + 80°C
Pin针端子材质：	磷青铜，实心车件	电缆阻燃等级：	VW-1
PIN针/端子镀层：	镀金3μ"	连接器胶芯：	PA66 + GF
密封方式：	O-型密封圈	连接器外壳：	PA66 + GF
对锁螺丝/螺母：	尼龙塑胶	接触电阻：	≤5mΩ
面板开孔尺寸：	PG9	绝缘电阻：	≥ 100 MΩ
防护等级：	IP 67, IP 69K	污染等级：	III级
连接器阻燃等级：	UL94 V0	防水深度：	IP67 30分钟，1米水深，IP69K 高温高压清洗
插拔寿命：	500 次	品质保证：	3年 保质期
环保符合性：	RoHS 符合, REACH 符合	行业标准：	IEC 61076-2-101
产品认证：	UL认证, CUL 认证, IP67 认证, IP69K 认证	连接器配对分类：	面板端法兰座
板端安装方向：	板前锁紧螺母		

## 产品描述

M12公制螺纹A-型编码连接器, 为当前工厂自动化领域最常用的连接器, 设计标准为IEC 61076-2-101, 主要为工厂自动化传感器与执行器所开发设计。我司M12连接器产品设计考虑了各种严苛的使用环境, 涵盖各种气候与场合的应用要求, 如: 耐高低温, 抗水解, 耐油, 耐腐蚀, 抗紫外线, 耐弯曲, 耐磨, 耐弯曲拖链等性能要求。M12 A型编码采用特定的A型凹凸槽防呆位结构设计, 以区分B, C, D, X, S, T, K, L, M, Y-型等其它防呆编码类型。

- 2芯, 3芯, 4芯, 5芯, 7芯, 8芯, 12芯, 17芯
- PCB型, 焊线型 (可定制接线规格)
- 不锈钢, 与塑料主体可选
- 额定电压: 600V, 250V, 60V, 30V
- 额定电流: 16A, 4A, 3A, 1.5A
- IP67防护等级
- 抗振松设计