


M12 A-编码 4芯 母头 面板式 法兰座 PCB焊针型 后端锁紧 (PG9/M16锁板螺牙)

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC04P4LPABxx

针/孔芯数: 04 Pin

插头性别: 母头

额定电流: 4 A

防呆键位: A型编码

屏蔽结构: 非屏蔽

产品参数

针/孔芯数 :	04 Pin	插头性别 :	母头
额定电流 :	4 A	额定电压 :	250V
防呆键位 :	A型编码	屏蔽结构 :	非屏蔽
直头/弯头 :	直头	端子连接方式 :	PCB针型
适用温度 :	-40°C ~ +105°C	Pin针端子材质 :	磷青铜, 实心车件
电缆阻燃等级 :	VW-1	PIN针/端子镀层 :	镀金3μ"
连接器胶芯 :	PA66 + GF	密封方式 :	O型密封圈
连接器外壳 :	铜镀镍	对锁螺丝/螺母 :	铜镀镍
接触电阻 :	≤5mΩ	面板开孔尺寸 :	PG9, M16x1.5
绝缘电阻 :	≥100 MΩ	防护等级 :	IP 67, IP 69K
污染等级 :	III级	连接器阻燃等级 :	UL94 V0
防水深度 :	IP67 30分钟, 1米水深, IP69K 高温高压清洗	插拔寿命 :	500 次
品质保证 :	3年 保质期	环保符合性 :	RoHS 符合, REACH 符合
行业标准 :	IEC 61076-2-101	产品认证 :	UL认证, CUL 认证, CE/ EMC 认证, IP67 认证, IP69K 认证
连接器配对分类 :	面板端法兰座	板端安装方向 :	板后锁紧螺母

产品描述

M12公制螺纹A型编码连接器, 为当前工厂自动化领域最常用的连接器, 设计标准为IEC 61076-2-101, 主要为工厂自动化传感器与执行器所开发设计。我司M12连接器产品设计考虑了各种严苛的使用环境, 涵盖各种气候与场合的应用要求, 如: 耐高低温, 抗水解, 耐油, 耐腐蚀, 抗紫外线, 耐弯曲, 耐磨, 耐弯曲拖链等性能要求。M12 A型编码采用特定的A型凹凸槽防呆位结构设计, 以区分B, C, D, X, S, T, K, L, M, Y型等其它防呆编码类型。

- 2芯, 3芯, 4芯, 5芯, 7芯, 8芯, 12芯, 17芯
- PCB型, 焊线型 (可定制接线规格)
- 不锈钢, 与塑料主体可选
- 额定电压: 600V, 250V, 60V, 30V
- 额定电流: 16A, 4A, 3A, 1.5A
- IP67防护等级
- 抗振松设计