


## M12 D-编码 4芯 母直头 连接器 预铸 4x22AWG Profinet工业以太网电缆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC04C2LSDSB-22xx xx-PFN  
 针/孔芯数: 04 Pin  
 插头性别: 母头  
 电缆外被: PVC, PUR, 无卤素, 客户定制材料  
 额定电流: 4 A  
 线规 (截面积): 22AWG/ 0.34mm<sup>2</sup>  
 防呆键位: D-型编码  
 屏蔽结构: 360° 全屏蔽

### 产品参数

针/孔芯数：	04 Pin	接线长度：	客户定制长度
插头性别：	母头	电缆外被：	PVC, PUR, 无卤素, 客户定制材料
额定电流：	4 A	线规 (截面积)：	22AWG/ 0.34mm <sup>2</sup>
额定电压：	60V, 250V	芯线绝缘：	高密度PE
防呆键位：	D-型编码	屏蔽结构：	360° 全屏蔽
直头/ 弯头：	直头	电缆外被颜色：	黑色, 绿色, 湖蓝色 (墨绿色)
端子连接方式：	焊接型	适用温度：	-25°C ~ + 70°C, -40°C ~ + 80°C
Pin针端子材质：	磷青铜, 实心车件	电缆阻燃等级：	VW-1, CM
PIN针/端子镀层：	镀金3μ"	电缆特性：	抗紫外线, 抗振动, 抗水解, 耐油
连接器胶芯：	TPU + GF	密封方式：	O-型密封圈
外模包胶：	TPU	对锁螺丝/螺母：	铜镀镍
接触电阻：	≤5mΩ	绝缘电阻：	≥ 100 MΩ
防护等级：	IP 67	污染等级：	III级
连接器阻燃等级：	UL94 V0, UL94 HB	防水深度：	IP67 30分钟, 1米水深
插拔寿命：	500 次	品质保证：	2年 保质期
环保符合性：	RoHS 符合, REACH 符合	行业标准：	IEC 61076-2-101, Profinet, EtherCAT
产品认证：	CE/ EMC 认证, IP67 认证	连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)

### 产品描述

M12公制螺纹D-型编码连接器, 是现场总线布线系统中常用的一种连接器, 主要用在工业以太网 (PROFINET), 轨道交通CCTV控制系统, 及伺服, 编码器之类。M12 D型编码采用特定的1凹与1凸槽型防呆位结构设计, 以区分A, C, D, S, T, K, L-型等其它防呆编码类型。

- 有成型预铸式电缆, 组装式活接头, 板端座子可选
- 电缆长度, 低烟无卤, NFPA130等轨道交通认证电缆可根据客户需求定制
- 防护等级IP67
- 4Pin针/孔位
- 额定电压 250V, 额定电流: 4A
- 360°抗电磁干扰
- 螺丝结构带防振松设计