


M12 T-编码 4芯(3+PE) 母直头 连接器 预铸 4x16AWG 电缆

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC04C2LCTB-16xx xx

针/孔芯数: 04 Pin

插头性别: 母头

电缆外被: PVC, PUR, 无卤素, 客户定制材料

额定电流: 12 A

线规 (截面积): 16AWG/ 1.5mm²

防呆键位: T-型编码

屏蔽结构: 非屏蔽

产品参数

针/孔芯数：	04 Pin	接线长度：	客户定制长度
插头性别：	母头	电缆外被：	PVC, PUR, 无卤素, 客户定制材料
额定电流：	12 A	线规 (截面积)：	16AWG/ 1.5mm ²
额定电压：	60V	芯线绝缘：	PVC
防呆键位：	T-型编码	屏蔽结构：	非屏蔽
直头/ 弯头：	直头	电缆外被颜色：	黑色
端子连接方式：	压接型	适用温度：	-40°C ~ + 80°C, -40°C ~ + 105°C
Pin针端子材质：	磷青铜, 实心车件	电缆阻燃等级：	VW-1
PIN针/端子镀层：	镀金3μ"	电缆特性：	抗紫外线, 抗振动, 抗水解, 耐油
连接器胶芯：	PA6 + GF	密封方式：	O-型密封圈
外模包胶：	TPU	连接器外壳：	铜镀镍
对锁螺丝/螺母：	铜镀镍	接触电阻：	≤5mΩ
防护等级：	IP 67	污染等级：	III级
连接器阻燃等级：	UL94 V0, UL94 HB	防水深度：	IP67 30分钟, 1米水深
插拔寿命：	500 次	品质保证：	2年 保质期
环保符合性：	RoHS 符合, REACH 符合	行业标准：	IEC 61076-2-111
产品认证：	CE/ EMC 认证, IP67 认证	连接器配对分类：	成型式 (插拔端电缆)

产品描述

中传工业 (CABLEFORCE) 开发了M12螺纹系列T-型编码DC电源型连接器, 产品主要应用于自动化电气电子设备。 中传M12 T-型编码连接器可配套工业预铸成型式电缆与面板式法兰座子。产品IP67防水防尘, 采用镀金端子确保连接的可靠性与低接触阻抗, 产品额定电压63V DC, 额定电流12A。

- T-型编码, 4Pin
- 可供应PVC, PUR电缆材质
- 预铸成型电缆式: 公头, 母头, 直头, 弯头
- 面板式法兰座: 有预接电子线和PCB型
- 可定制电缆规格, 例: 定制电缆材质, 长度, 抗屏蔽干扰等
- 额定电压63V DC, 额定电流 12A
- 防护等级IP67