


## M12 T-型头 A-编码 5芯 公头 分接 1公头+1母头 塑胶螺丝

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MC05T-MMFAP  
 针/孔芯数: 05 Pin  
 插头性别: 公头分接 - 公头、母头  
 额定电流: 4 A  
 防呆键位: A-型编码  
 屏蔽结构: 非屏蔽

### 产品参数

|           |                     |            |                 |
|-----------|---------------------|------------|-----------------|
| 针/孔芯数：    | 05 Pin              | 插头性别：      | 公头分接 - 公头、母头    |
| 额定电流：     | 4 A                 | 额定电压：      | 60V             |
| 芯线绝缘：     | PVC                 | 防呆键位：      | A-型编码           |
| 屏蔽结构：     | 非屏蔽                 | 直头/弯头：     | T-型头            |
| 端子连接方式：   | 焊接型                 | 适用温度：      | -40°C ~ + 80°C  |
| Pin针端子材质： | 磷青铜，实心车件，黄铜，实心车件    | PIN针/端子镀层： | 镀金3μ"           |
| 连接器胶芯：    | TPU + GF, PA66 + GF | 密封方式：      | O-型密封圈          |
| 外模包胶：     | TPU                 | 对锁螺丝/螺母：   | 尼龙塑胶            |
| 接触电阻：     | ≤5mΩ                | 绝缘电阻：      | ≥ 100 MΩ        |
| 防护等级：     | IP 67               | 污染等级：      | III级            |
| 连接器阻燃等级：  | UL94 V0, UL94 HB    | 防水深度：      | IP67 30分钟，1米水深  |
| 插拔寿命：     | 500 次               | 品质保证：      | 2年 保质期          |
| 环保符合性：    | RoHS 符合, REACH 符合   | 行业标准：      | IEC 61076-2-101 |
| 连接器配对分类：  | 成型式 (插拔端电缆)         |            |                 |

### 产品描述

M12公制螺纹（线端）T-型转接/分接连接器，为信号与电流的转接或合并，为现场电子设备管控与网络的扩展，连接，和更换提供非常简便与低成本解决方案。T型头主要适用于各类现场总线系统，如：DeviceNet, CAN Bus, Profibus, NMEA 2000 等信号网络领域。

- 端口（公/母）可为顾客定制
- 3芯, 4芯, 5芯, 8芯, 塑胶主体可选
- 2路, 4路, 及屏蔽型与非屏蔽型可选
- 额定电压: 250V/60V/30V, 额定电流: 4A, 2A
- 对插防振松结构, 工业防护等级IP67