


7/8英寸Mini Change母头 3芯 现场组装式 连接器 (活接头)

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



产品料号: MF03A2LWAB

针/孔芯数: 03 Pin

插头性别: 母头

额定电流: 13 A

线规 (截面积): 18AWG/ 0.75mm², 16AWG/ 1.5mm²

防呆键位: A-型编码

屏蔽结构: 非屏蔽

产品参数

针/孔芯数:	03 Pin	插头性别:	母头
额定电流:	13 A	线规 (截面积):	18AWG/ 0.75mm ² , 16AWG/ 1.5mm ²
额定电压:	300V	防呆键位:	A-型编码
屏蔽结构:	非屏蔽	直头/ 弯头:	直头
端子连接方式:	锁螺丝型	适用温度:	-40°C ~ + 105°C
Pin针端子材质:	磷青铜, 实心车件	PIN针/端子镀层:	镀金3μ"
连接器胶芯:	PA66 + GF	密封方式:	O-型密封圈
连接器外壳:	PA66 + GF	对锁螺丝/螺母:	铜镀镍
接触电阻:	≤5mΩ	绝缘电阻:	≥ 100 MΩ
防护等级:	IP 67	污染等级:	III级
连接器阻燃等级:	UL94 V0	防水深度:	IP67 30分钟, 1米水深
插拔寿命:	500 次	尾卡适用线径:	PG13.5 (9 ~ 11mm)
品质保证:	3年 保质期	环保符合性:	RoHS 符合, REACH 符合
连接器配对分类:	组装式		

产品描述

7/8"英制螺纹连接器, 为当前工厂自动化以及现场总线领域最重要的连接器之一, 7/8"连接器满足同时兼并信号与电源传输为一体的结构需求, 广泛应用于传感器与执行器, 电机马达, 包装与传送系统, 户外LED模块, 轨道交通, 船舶雷达与导航, 以及现场总线DeviceNet与NMEA 2000开放型网络系统等应用领域。我司7/8"英寸连接器设计考虑了各种严苛的使用环境, 涵盖各种气候与场合的应用要求, 如: 耐高低温, 抗水碱, 耐油, 耐腐蚀, 抗紫外线, 耐弯曲, 耐磨, 耐插拔等性能要求。

- 3芯, 4芯, 5芯 可供选择
- 成型预铸电缆式, 组装式, 面板式法兰座, T-型三通可选
- 可定制线缆规格
- 板端 (面板式) 插座有焊接型, PCB插针型可选
- 工业防护等级 IP67
- 额定电压有: 300V/ 250V
- 额定电流有: 13A, 8A